

 THESANO

AroundYou 

Sistema di fissaggio rapido  
per tutti i moduli fotovoltaici.






















CATALOGO GENERALE  
Strutture di sostegno















## INDICE

---



Set Morsetti  
Morsetti  
Profili di montaggio  
Base di ancoraggio  
Clip portacavi  
Raccordi di giunzione  
Staffe di bloccaggio  
Staffe  
Tappi  
Strutture  
Accessori





---







Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY001-0000	Set morsetto di fissaggio intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> spessore da 12 mm a 7,5 mm, sormonto 12, colore grezzo		
SO-AY001-1300	Set morsetto di fissaggio intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> spessore da 12 mm a 7,5 mm, sormonto 12, colore nero		
SO-AY002-0000	Set morsetto di fissaggio terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> spessore da 12 mm a 7,5 mm, sormonto 12, colore grezzo		
SO-AY002-1300	Set morsetto di fissaggio terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> spessore da 12 mm a 7,5 mm, sormonto 12, colore nero		
SO-AY001-0001	Set morsetto di fissaggio intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , spessore da 11 mm a 7 mm, sormonto 12, colore grezzo		
SO-AY001-1301	Set morsetto di fissaggio intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , spessore da 11 mm a 7 mm, sormonto 12, colore nero		
SO-AY002-0001	Set morsetto di fissaggio terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , spessore da 11 mm a 7 mm, sormonto 12, colore grezzo		
SO-AY002-1301	Set morsetto di fissaggio terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , spessore da 11 mm a 7 mm, sormonto 12, colore nero		
SO-AY001-0002	Set morsetto di fissaggi intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , sormonto 15, colore grezzo		
SO-AY001-1302	Set morsetto di fissaggi intermedio, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , sormonto 15, colore nero		
SO-AY002-0002	Set morsetto di fissaggi terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , sormonto 15, colore grezzo		
SO-AY002-1302	Set morsetto di fissaggi terminale, preassemblato per <b>moduli vetro-vetro</b> , sormonto 15, colore nero		

Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY025-0000	Morsetto intermedio colore grezzo		Per moduli di altezza da 35 a 39 mm utilizzare viti testa martello M8x31. Per moduli di altezza da 40 a 46 mm utilizzare viti testa martello M8x36 Per moduli di altezza da 40 a 46 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY025-1300	Morsetto intermedio colore nero		
SO-AY026-0000	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 35 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-1300	Morsetto terminale colore nero		
SO-AY026-0001	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 38 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-1301	Morsetto terminale colore nero		
SO-AY026-0002	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 40 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-1302	Morsetto terminale colore nero		
SO-AY026-0003	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 42 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-0013	Morsetto terminale colore nero		
SO-AY026-0004	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 46 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-1304	Morsetto terminale colore nero		
SO-AY026-0005	Morsetto terminale colore grezzo		Per moduli di altezza 50 mm utilizzare viti testa martello M8x36
SO-AY026-1305	Morsetto terminale colore nero		






Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AYP01L3-0000	Profilo di montaggio <b>"Universal"</b> Alluminio lega 6060 Utilizzare per carichi di neve leggeri e interassi limitati		Lungh = 3,1 m
SO-AYP01L4-0000			Lungh = 4,1 m
SO-AYP01L6-0000			Lungh = 6,1 m
SO-AYP02L3-0000	Profilo di montaggio <b>"Plan"</b> Alluminio lega 6060 Utilizzare su tetti in lamiera grecata, montaggio con viti o rivetti		Lungh = 3,1 m
SO-AYP02L6-0000			Lungh = 6,1 m
SO-AYP03L6-0000	Profilo di montaggio <b>"Medium"</b> Alluminio lega 6060 Utilizzare per strutture a terra		Lungh = 6,1 m
SO-AYP04L6-0000	Profilo di montaggio <b>"Strong"</b> Alluminio lega 6060 Utilizzare per strutture a terra		Lungh = 6,1 m












Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY022-0000	Base di ancoraggio per profilo Universal per lamiera grecata <b>BREVETTO PENDING</b>		Comprendiva di vite TE M6x16 e biadesivo strutturale. Da utilizzare in abbinamento a viti autoforanti per lamiera con guarnizione
SO-AY012-0000	Set premontato base di ancoraggio per profilo Universal per lamiera grecata <b>BREVETTO PENDING</b>		Comprendiva di staffa di bloccaggio SO-AY036-0000, vite TE M6x16, dado M6 e biadesivo strutturale. Da utilizzare in abbinamento a viti autoforanti per lamiera con guarnizione




Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY009-8500	Clip ferma cavi per <b>profilo Universal</b>		Lungh = 30 mm
SO-AY040-8500	Clip ferma cavi per <b>profilo Universal</b> con anelli portacavi		Lungh = 30 mm
SO-AY037-8500	Canalina ferma cavi per profilo <b>Medium</b>		Lungh = 3 m
SO-AY038-8500	Canalina ferma cavi per profilo <b>Strong</b>		Lungh = 3 m

Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY003-0000	Raccordo di giunzione interno per profilo <b>Universal</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 200 mm
SO-AY011-0000	Raccordo di giunzione interno per profilo <b>Plan</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 200 mm
SO-AY013-0000	Raccordo di giunzione interno per profilo <b>Medium</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 387 mm
SO-AY014-0000	Raccordo di giunzione interno per profilo <b>Strong</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 387 mm
SO-AY004-0000	Raccordo di giunzione esterno per profilo <b>Universal</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 200 mm Comprensivo di viteria M8 in inox
SO-AY016-0000	Set raccordo di giunzione esterno per profilo <b>Medium</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 200 mm Comprensivo di viteria M10 in inox
SO-AY017-0000	Set raccordo di giunzione esterno per profilo <b>Strong</b> Alluminio lega 6060		Lungh = 200 mm Comprensivo di viteria M10 in inox



Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY005-8500	Staffa antiscivolo in materiale plastico		
SO-AY015-8500	Gomma di sostegno		
SO-AY036-0000	Staffa di bloccaggio con foro. Alluminio lega 6060		Largh = 20 mm
SO-AY007-0000	Staffa di bloccaggio con foro. Alluminio lega 6060		Largh = 50 mm Da utilizzare in abbinamento al profilo di montaggio Medium e Strong
SO-AY006-0000	Staffa di bloccaggio con asola. Alluminio lega 6060		Largh = 50 mm Da utilizzare in abbinamento al profilo di montaggio Universal

Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY027-0000	Staffa per tegole standard <b>fissa</b> h min. 48 h tot. 134		Materiale AISI430
SO-AY028-0000	Staffa per tegole con 1 regolazione h regolazioni 59+92 h tot. 110+143		Materiale AISI430
SO-AY029-0000	Staffa per tegole con 2 regolazioni h 1 regolazioni 52+66 h 2 regolazioni 60+90 h tot. 151+160		Materiale AISI430
SO-AY030-0000	Staffa per portoghesi fissa h min. 29 h tot. 135		Materiale AISI430
SO-AY031-0000	Staffa per coppi con 1 regolazione per arcareggi h regolazioni 102+133 h tot. 187+218		Materiale AISI430
SO-AY032-0000	Staffa per coppi con 1 regolazione per travetti h regolazioni 94+126 h tot. 179+211		Materiale AISI430
SO-AY033-0000	Staffa per tegole piane in ardesia fissa h tot. 72		Materiale AISI430
SO-AY034-0000	Staffa per tegole piane fissa h min. 33 h max. 74 h tot. 122		Materiale AISI430
SO-AY035-0000	Morsetto per tetti in lamiera aggraffata		Materiale AISI430
SO-AY041-0000	Staffa per tegole con foro filettato, fissa h min. 47 h max. 132		Materiale AISI430
SO-AY042-0000	Staffa per tegole a coppo, con 1 regolazione h regolazione 108+140 h tot. 143+176		Materiale AISI430

Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SO-AY010-8500	Tappo per profilo <b>Universal</b>		
SO-AY023-8500	Tappo per profilo <b>Medium</b>		
SO-AY024-8500	Tappo per profilo <b>Strong</b>		

L'innovativo sistema di fissaggio **AroundYou**, capace di velocizzare sensibilmente i tempi di montaggio, risparmiando tempo e risorse nella fase d'installazione degli impianti fotovoltaici, **diventa una vera e propria famiglia di prodotti.**

Una gamma completa di strutture che, rispetto ai sistemi tradizionali, si distingue per l'impiego di materiali d'eccellenza, per il design ricercato, per una totale compatibilità tra i componenti e soprattutto per una **facilità di applicazione** senza pari.

Con AroundYou è possibile realizzare le seguenti tipologie di strutture:

- TETTO INCLINATO LAMIERA CON PROFILO "**PLAN**"
- TETTO INCLINATO LAMIERA CON PROFILO "**UNIVERSAL**"
- TETTO INCLINATO LAMIERA CON PROFILO "**UNIVERSAL**" E VITE TIRAFONDO
- TETTO INCLINATO A TEGOLE CON GANCI E PROFILO "**UNIVERSAL**"
- TETTO PIANO CON TRIANGOLI
- TETTO PIANO CON TRIANGOLI AZIMUTH 0 (SUD)
- TETTO PIANO EST-OVEST
- CAMPO APERTO SUPPORTO 1 PALO "Y" TILT FISSO
- CAMPO APERTO SUPPORTO 1 PALO "Y" TILT VARIABILE



news

Codice di vendita Prodotto finito	Descrizione	Figura	Note
SOST-S205-00K2 SOST-S209-00K2 SOST-S206-00K2 SOST-S210-00K2 SOST-S207-00K2 SOST-S204-00K2 SOST-S208-00K2 SOST-S211-00K2	Set vite tirafondo		M10x180 M10x200 M10x250 M12x200 M12x250 M12x300 M12x350 M12x400
SOST-V205-00K2 SOST-V206-00K2 SOST-V207-00K2	Viti testa a martello, inox		M8 x 31 M8 x 36 M8 x 41
0042-76500-0000	Dado standard, inox, DIN 934		M8
0042-80500-0000	Dado con calettatura di sicurezza, inox		M8
0041-90540-6100 0041-90550-6100 0041-90580-6100	Vite autofilettante per legno, zincata		8 diam. x 80 lung. 8 diam. x 100 lung. 8 diam x 160 lung.
0042-31308-0000 0042-31310-0000	Testa esagonale		6 diam. x 25 lung. 6 diam. x 36 lung.
0042-31305-0000	Vite autoforante testa esagonale, zincata, DIN 7504-K		Diam. 5,5x19
SOST-V303-00K2	Rivetto stagno in AL		Diam. 5,2x17,5
SOST-V501-003M	Biadesivo strutturale VHB 3M		largh. = 25 mm rotoli da 33 m
0042-68315-0000 0042-68320-0000 0042-68325-0000 0042-68330-0000	Vite testa esagonale, inox, DIN 933		M8 x 20 M8 x 25 M8 x 30 M8 x 35
SOST-V208-00K2	Tassello ancorante per cemento		Diam. 10x50



SOLUZIONI CHE INNOVANO. ENERGIE CHE SI RINNOVANO.  
INNOVATING SOLUTIONS. RENEWING ENERGY.

00MK-LF7A1-0000

[www.thesan.com](http://www.thesan.com)